ECOBRUSH®
pinturas y texturas

Para Exteriores | SS Satinado | 5 años Calidad | 3 Máxima Estibar 3 cubetas

VidaPolar

Tráfico pesado Alquidálica-Hule Clorado

DESCRIPCIÓN

Nuestra pintura **Vida Polar Plus para Tráfico**, es un recubrimiento de alta resistencia, diseñado para el paso peatonal a la intemperie ofrece una gran resistencia al desgaste por rodamiento. Tipo **alquidal – Hule Clorado**.

USO

Aplicaciones para señalamiento en carreteras de carpeta asfáltica pavimentos hidráulicos, y tráfico urbano. Se usa para reutilizar líneas centrales, laterales, continuas discontinuas, guarniciones en pavimento, señalamiento en autopistas y en tráfico urbano para señalar cruces de peatones, etc., colores disponibles **amarillo cd1, blanco cd1, rojo cd1.**

PRESENTACIÓN

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts y lata de 4 litros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, libre de grasas, aceite y todo tipo de contaminante que impida la buena adherencia al sustrato.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Diseñado para aplicarse con brocha de pelo, máquinas de rayas, máquina de aspersión, brochas de cerda suave.

LIMPIEZA

Lavar el equipo con solvente después de pintar.

RECOMENDACIÓN

VIDA POLAR PLUS antes de aplicar el producto debe mezclarse de una manera homogénea de forma circular, debe quedar bien mezclado el producto.

No se recomienda diluir, está diseñado para aplicar de manera directa, al diluir afecta sus propiedades específicas. Al usar maquinas pinta rayas se recomienda aplicar un tramo de 9 – 10 metros para controlar la velocidad del desplazamiento de la máquina, y evaluar el espesor, a 15 milésimas de pulgada, sin la adicción de microesferas. Cuando se requiera un acabado reflectivo adicionar, microesferas de vidrio sobre la película húmeda en proporción de 600g/lts. Revisar el correcto sembrado de las microesferas, las microesferas ayudan a la visibilidad nocturna.

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

RENDIMIENTO

Rendimiento Lineal 30 – 32 metros, lineal a 10 cm de ancho a 6 milésimas /Lt.

CARACTERÍSTICAS DE VIDA POLAR PLUS PARA TRÁFICO PESADO HULE CLORADO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO	VALOR
Porcentaje de Sólidos	66.00%	Brillo	Semisatinado
Concentración de Pigmento en Volúmen (PVC)	60.0%	Acabado	Terso
Viscosidad	90-95 ku´s	Facilidad de aplicación	Excelente
pH	8.0 - 9.0	Lavabilidad	Mayor a 10,000 ciclos
Máximo VOC	473 gr/lt	Cubrimiento Teórico 1.5 Mills de espesor	30-32 mt2/ lt

GARANTÍA

Pinturas **ECOBRUSH,** de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al consumidor, garantiza 5 años de su producto **VIDA POLAR** una pintura tipo alquidal – Hule Clorado.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el periodo de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía será válida en caso de que exista transmisión, descascaramiento, fractura de la superficie interiores y exteriores solamente si la pintura **VIDA POLAR,** se aplica conforme a las instrucciones de este envase, **Pinturas y Texturas Lecasta SA de CV,** repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida esta garantía se debe presentar la reclamación por escrito. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar factura de compra expedida por el distribuidor, numero de lote y fecha de elaboración del producto, con el escrito el Técnico dictaminará la causa del problema.

La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios.

*La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de **ECOBRUSH.**

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Este producto ha sido estudiado a nivel laboratorio y en campo, y en obras de construcciones. Sin embargo, la aplicación de este producto en la obra está fuera de nuestro control o del uso del consumidor final.

Por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad y satisfacción de la misma, con el uso adecuado según las indicaciones de esta hoja técnica. Es responsabilidad del usuario de daños ocasionados si le da otros usos diferente a las especificaciones.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m2), dar aviso inmediato a **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V.** y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m2) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V** tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

de Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de ECOBRUSH para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página
www.ecobrush.com.mx o comuníquese al:
Teléfono
Asistencia Técnica
Tel: 961 122 28 01
De lunes a viernes de:
8:00 am a 6:00 pm
Correo electrónico:
alfredoleon@ecobrush.com.mx

ECOBRUSH®
pinturas y texturas

Para Exteriores

Hecho en México

SS
Semi Satinado

Producto Ecológico

5 años
Calidad

NO diluir en agua

3
Máxima Estibar 3 cubetas