







Satinado







Ambiente de Lujo Interiores-Exteriores



DESCRIPCIÓN +

VIDA POLAR PLUS es un producto ideal para "AMBIENTES DE LUJO"; tráfico base agua, tanto en interiores como exteriores, deja las superficies realmente bellas, con un satinado discreto v sedoso al tacto, sus componentes hacen que los tonos luzcan muy bellos, tiene gran poder de cubrimiento, gran brochabilidad, y muy agradable olor.

USO +

Para cualquier tipo de superficie de: yeso, cemento, tabla roca, concreto, plástico, metal, fibra de vidrio (Principalmente en cachas de Tenis, Volibol, basquetbol, auditorios); donde existan cambios climatológicos bruscos, incluso en ambientes húmedos. Protege, pinta y resiste condiciones grandes de tráfico y abrasión.

PRESENTACIÓN •

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts, lata de 4 y 1 Litro.

MÉTODO DE APLICACIÓN -

- -Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- -Si la superficie se va a repintar, deberá ser lijada, cepillada o raspada para remover la pintura en mal estado.
- -Aplicar una mano de SELLA CORAL ECOBRUSH diluido (SEGÚN CONDICIONES DE SUPERFICIE).
- -Aplicar dos manos VIDA POLAR PLUS, respetando el tiempo de secado entre mano y mano. VIDA POLAR PLUS se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o soplete.

ALMACENAMIENTO •

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

VENTAJAS •

- · Excelente adherencia.
- · Resistencia a los lavados.
- · No se desprende ni decolora.
- · Fácil aplicación.
- · Libre de hongos.
- · No es tóxica.
- · Excelente durabilidad.
- · Producto ecológico de acuerdo a las normas del contexto (ONNCCE).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE •

No requiere la agregación de agua o solvente alguno para su dilución.

RENDIMIENTO •

10 a 12 m2 por litro sobre superficies lisas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.

RECOMENDACIONES •

- -No mezclar con otros productos o agua para no deteriorar la calidad de la pintura.
- -No regresar pintura utilizada al envase original con material intacto (Evitar contaminar)
- -No dejar las cubetas destapadas a la intemperie o al sol.
- -Lavar con agua la herramienta utilizada (lavar en cubetas con agua no a chorro directo)

CARACTERÍSTICAS DE VIDA POLAR PLUS INTERIORES-EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO	VALOR
Porcentaje de Sólidos	50.01%	Brillo	Satinado
Concentración de Pigmento en Volúmen (PVC)	32.59%	Acabado	Terso
Viscosidad	85-95 ku's	Facilidad de aplicación	Excelente
рН	8.0 - 9.0	Lavabilidad	Mayor a 3000 ciclos
Máximo VOC	60 gr/lt	Cubrimiento Teórico 1.5 Mills de espesor	12 mt2/ lt

GARANTÍA •

Pinturas **ECOBRUSH,** de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al consumidor, garantiza 15 años de su producto **VIDA POLAR PLUS** una pintura para ambiente de lujo, para interiores y exteriores.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el periodo de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía será válida en caso de que exista transmisión, descascaramiento, fractura de la superficie interiores y exteriores solamente si la pintura VIDA POLAR PLUS, se aplica conforme a las instrucciones de este envase, **Pinturas y**

Texturas Lecasta SA de CV, repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida esta garantía se debe presentar la reclamación por escrito. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar factura de compra expedida por el distribuidor, numero de lote y fecha de elaboración del producto, con el escrito el Técnico dictaminará la causa del problema.

La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. *La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

PRECAUCIONES •

ADVERTENCIA

¡PRECAUCION! PRODUCTO DE REACCIONES QUÍMICAS MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS que puedan dañar su fórmula. NO DEBE ESTIBAR MAS DE 3 CUBETAS.

Prohibida su vnta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD -

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica. Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de **ECOBRUSH.**

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD •

Este producto ha sido estudiado a nivel laboratorio y en campo, y en obras de construcciones. Sin embargo, la aplicación de este producto en la obra está fuera de nuestro control o del uso del consumidor final.

Por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad y satisfacción de la misma, con el uso adecuado según las indicaciones de esta hoja técnica. Es responsabilidad del usuario de daños ocasionados si le da otros usos diferente a las especificaciones. En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m2), dar aviso inmediato a **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V.** y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m2) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de **Pinturas**

y Texturas Lecasta, S.A. de C.V tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

de Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de ECOBRUSH para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página

www.ecobrush.com.mx o comuníquese al:

Teléfono

Asistencia Técnica

Tel: 961 122 28 01

De lunes a viernes de:

8:00 am a 6:00 pm

Correo electrónico:

alfredoleon@ecobrush.com.mx







Para Exteriores



Hecho en México



Para Interiores



Producto Ecológico



Satinado Gloss



NO diluir en agua



Calidad



Máxima Estibar 3 cubetas